

# Hebe-Schiebe-Tür Gealan S 8000

mit Hautau ThermoTop Schwelle



## VENTANA

**Anfrage**     **Bestellung**

Gewünschter Liefertermin \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Mail \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_

Anzahl \_\_\_\_\_

Farbe Profil innen \_\_\_\_\_

Außenmaß \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

außen \_\_\_\_\_

Breite x Höhe (in mm); ohne Verbreiterung, inkl. Schwelle

Bitte Foliennummer bzw. Farbcode der Aludeckschale angeben

### Skizze (Innenansicht)

Schema A




Farbe Dichtung innen     grau     schwarz  
außen     grau     schwarz

Eckverputzung     V-Nut     Schattennut     gesichelt

Dübelbohrung     6,2 mm     10 mm  
 oben     links     rechts

Skizze für anderes Schema



SFS-Planus     Bohrung oben

Glasleiste/-stärke \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ mm (max. 46 mm)

### Griffgarnitur

Farbe innen     weiß     braun     F1     F9  
außen     weiß     braun     F1     F9

Drehgriff innen     mit PZ-Bohrung     ohne PZ-Bohrung

Garnitur außen     Griffmuschel

Drehgriff mit PZ-Bohrung

### Schwelle

Alu-Vorsatzschwelle     42 mm

Flache 5 mm Laufschiene   

Passender Profilzylinder   

Sicherheitspaket     1     2     3

### Verbreiterungen

Unten \_\_\_\_\_ mm    Oben \_\_\_\_\_ mm

Verschlusskontrolle     nur bei Schema A möglich

Links \_\_\_\_\_ mm    Rechts \_\_\_\_\_ mm

### Zubehör

Mögliche Systemverbreiterungen: 20 mm, 36 mm, 58 mm, 125 mm  
Sockelelemente: 140 - 260 mm

Rolladenführung     1     2     3-Paar

Rolladenabrollprofil     inklusive Bodeneinschubprofil

### Bemerkungen

Komfortgetriebe     Zu empfehlen ab 200 kg Flügelgewicht

---

---

---