



MINDESTRADIEN GEALAN

Hinweise

- Die angegebenen Mindestradien sind Blendrahmenaußenmaße in Millimetern.
- Durch den Biegevorgang kann es zu Veränderungen der Profloberfläche (u.a. veränderter Glanzgrad) und zu Profiltoleranzen kommen.
- Aufgrund der Profiltoleranzen kann es zu einem veränderten Anpressdruck der Dichtungen kommen.
- Diese fertigungsbedingten Veränderungen der Profile stellen keine Mängel dar.
- Kleinere Radien auf Anfrage realisierbar.

Gealan S 7000

Flügel → Rahmen ↓	ohne	7066 75 mm	7081 100 mm	7093 75 mm
ohne		350	450	350
7008, 74 mm	375	390	490	390
7011, 81 mm	425	425	495	425
7014, 104 mm	500	500	520	500

Gealan S 7000 plus

Flügel → Rahmen ↓	ohne	5007 77 mm
ohne		400
5010, 81 mm	450	450

Gealan S 8000

Flügel → Rahmen ↓	ohne	8042 126 mm	8064 70 mm	8065 78 mm	8079 70 mm	8076 126 mm	8077 78 mm	8078 105 mm	8081 105 mm	8092 78 mm
ohne		500	375	400	300	550	375	450	450	375
8006, 66 mm	325	540	415	440	340	590	415	490	490	415
8010, 74 mm	375	550	425	450	375	600	425	500	500	425
8012, 81 mm	425	555	430	455	425	605	430	505	505	430
8013, 81 mm	425	555	430	455	425	605	430	505	505	430
8014, 96 mm	500	570	500	500	500	620	500	520	520	500

weitere Profile

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Mindestradius
8016	Blendrahmen 62/115 mm	400 mm
8017	Blendrahmen 62/115 mm	400 mm
8018	Blendrahmen 82/115 mm	425 mm
8019	Blendrahmen 82/115 mm	425 mm

