



MINDESTRADIEN PROFINE

Hinweise

- Die angegebenen Mindestradien sind Blendrahmenaußenmaße in Millimetern.
- Durch den Biegevorgang kann es zu Veränderungen der Profloberfläche (u.a. veränderter Glanzgrad) und zu Profiltoleranzen kommen.
- Aufgrund der Profiltoleranzen kann es zu einem veränderten Anpressdruck der Dichtungen kommen.
- Diese fertigungsbedingten Veränderungen der Profile stellen keine Mängel dar.
- Kleinere Radien auf Anfrage realisierbar.

Profile 76 AD

Flügel → Rahmen ↓	ohne	76200 70 mm	76201 78 mm	76202 78 mm	76203 78 mm	76204 110 mm	76205 110 mm	76206 125 mm	76207 125 mm
ohne		300	350	400	400	475	500	550	550
76101, 67 mm	350	350	390	440	440	515	540	590	590
76102, 85 mm	400	400	405	455	455	530	555	605	605
76103, 97 mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Profile 76 MD

Flügel → Rahmen ↓	ohne	76270 70 mm	76271 78 mm	76273 78 mm	76272 110 mm
ohne		300	350	400	475
76171, 74 mm	400	400	400	440	515
76172, 92 mm	450	450	450	455	530
76173, 104 mm	550	550	550	550	550

Profile 88 reloaded

Flügel → Rahmen ↓	ohne	88270 74 mm	88271 78 mm	88272 78 mm	88274 110 mm	88276 128 mm
ohne		375	425	500	750	1000
88171, 78 mm	475	475	475	540	790	1040
88172, 92 mm	600	600	600	600	805	1055
88173, 104 mm	1000	1000	1000	1000	1000	1070