



## MINDESTRADIEN INOUTIC

---

### Hinweise

- Die angegebenen Mindestradien sind Blendrahmenaußenmaße in Millimetern.
- Durch den Biegevorgang kann es zu Veränderungen der Profloberfläche (u.a. veränderter Glanzgrad) und zu Profiltoleranzen kommen.
- Aufgrund der Profiltoleranzen kann es zu einem veränderten Anpressdruck der Dichtungen kommen.
- Diese fertigungsbedingten Veränderungen der Profile stellen keine Mängel dar.
- Kleinere Radien auf Anfrage realisierbar.

### Inoutic Arcade

Flügel → Rahmen ↓	ohne	ZA 710 81 mm	ZA 780 81 mm
ohne		350	375
LA 710, 73 mm	400	400	420
LA 720, 88 mm	425	425	435
LA 740, 63 mm	375	385	410

### Inoutic Elite

Flügel → Rahmen ↓	ohne	Z 710 81 mm	Z 750 72 mm
ohne		375	350
L 710, 73 mm	400	420	400
L 720, 88 mm	425	435	425
L 740, 63 mm	375	410	385

### Inoutic Prestige

Flügel → Rahmen ↓	ohne	Z 176/6 84 mm	Z 184/6 84 mm	Z 276/6 109 mm	Z 284/6 109 mm	ZA 184/6 84 mm	ZA 284/6 109 mm
ohne		400	400	450	450	400	450
L 176/6 D, 71 mm	400	440	440	490	490	440	490
L 176/6 MD, 71 mm	400	440	440	490	490	440	490
L 276/6 D, 85 mm	450	450	450	500	500	450	500
L 276/6 MD, 85 mm	450	450	450	500	500	450	500