



TECHNISCHE INFORMATION

INFORMATIONEN ZUR REINIGUNG UND PFLEGE VON BAUELEMENTEN BESCHICHTET MIT RENOLIT EXOFOL FOLIEN

ALLGEMEINES

RENOLIT EXOFOL Folien sind mehrschichtige Folien, deren Oberfläche aus einer transparenten Schicht besteht. Sie schützt die darunter liegende eingefärbte und bei Holzdekoren bedruckte Schicht vor den Einflüssen von Sonnenlicht und Wetter.

REINIGUNG

RENOLIT EXOFOL beschichtete Bauelemente lassen sich hervorragend mit Wasser und einem weichen Schwamm oder Tuch reinigen. Verunreinigungen, die nicht durch natürliche Wettereinwirkung verursacht sind, sind unverzüglich zu entfernen.

Bei Bedarf kann ein neutrales Reinigungsmittel oder Spülmittel (in unkonzentrierter Form) eingesetzt werden. Außerdem können Glasreiniger mit Wasser verdünnt eingesetzt werden.

SCHEUERENDE REINIGER DÜRFEN NICHT VERWENDET WERDEN

Diese Reinigungsmittel sind für mit **RENOLIT EXOFOL** Folien beschichtete Bauelemente nicht geeignet.

LÖSUNGSMITTELHALTIGE REINIGER DÜRFEN NICHT VERWENDET WERDEN

Der Einsatz lösungsmittelhaltiger Reiniger führt durch die Einwirkung der darin enthaltenen Lösungsmittel zu einer Beschädigung der Oberfläche. Daher sind solche Reiniger nicht geeignet. Dies gilt ebenfalls für Spiritus (Ethanol) in reiner Form.

TIPP: Achten Sie immer auf die Gebrauchsanweisung des Reinigers. Üben Sie Vorsicht, wenn Zweifel an der Eignung bestehen und verwenden Sie diesen Reiniger nicht. Setzen Sie nur neutrale Reiniger (Seifen), Spülmittel oder Reiniger in unkonzentrierter Form ein, die definitiv für den Kunststoff PMMA (Polymethylmethacrylat) geeignet und freigegeben sind.

Dieses technische Informationsblatt entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll unverbindlich informieren.

Der Empfänger dieser Information ist nicht berechtigt ohne schriftliche Zustimmung von RENOLIT den Inhalt in Teilen oder abgeändert an Dritte weiterzugeben oder bekanntzumachen.

Stand 03/2015